

## Hauptmerkmale

### 24" rahmenloser Touch Monitor mit 10 Punkten PCAP

- Touch-Funktion für nasse Hände und verschiedene Handschuhtypen
- Technologie für Stiftklicks und Handflächenabweisung
- 4-seitiges rahmenloses Design und optionaler Ständer für mehr Flexibilität
- Komfortable Touch-Modus-Einstellung
- Intuitives Touch OSD mit ViewSonic Touch Controller



SuperClear® VA

**PANEL**

10 Punkt Multi-

**TOUCH**250 cd/m<sup>2</sup>**HELLIGKEIT**

7 ms

**REAKTIONSZEIT**

1.920 x 1.080

**AUFLÖSUNG**

2 x 2 Watt

**LAUTSPRECHER**

## Produktbeschreibung

Der TD2465 von ViewSonic ist die ideale Lösung für kommerzielle und industrielle Bereiche. Er wurde für die Berührung mit nassen Händen, Handschuhen und für die Berührung mit jeder leitfähigen Stiftspitze einschließlich Bleistift entwickelt. Der TD2465 bietet eine intuitive 10-Punkt PCAP Touch-Technologie für maximale Interaktivität. Mit der ViewSonic Touch Controller Software können Sie das Gerät intuitiv steuern. Zu den Anschlussoptionen gehören HDMI- und DisplayPort-Eingänge für mühelose Nutzung. Ausgestattet mit einem VESA-Montagedesign für jede Oberfläche und jeden Kiosk, ist der Touchscreen das perfekte Display für verschiedene Anwendungen.

## Abmessungen



1. Bedientasten
2. Interne Lautsprecher
3. VESA Befestigungen
4. 2x USB-A
5. 1x USB-B
6. Audio Out

7. Audio In
8. VGA
9. HDMI

10. Display Port
11. AC In

# Technische Daten

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	TD2465 (VS19150)
Bilddiagonale	60,45 cm / 23,8 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® VA
Panel Oberfläche	Glossy (Haze ≤1%), Gehärtet (7H)
Curved	Nein
Anzeigefläche (H/V)	527 x 297 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 60Hz
Pixelabstand	0,275 x 0,275 mm
Reaktionszeit	7 ms
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	3.000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	20 Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178
Farbtiefe	8 bit (6 bit + Hi-FRC) / 16,7 Mio. Farben
Special Features	Unterstützt Stiftberührung, Berührung mit nasser Hand und mit Handschuhen. Handflächenabweisung, Standfuß + Kickstand

## TOUCH

Touchpunkte	10
Touchsystem	PCAP Multitouch
Eingabemöglichkeiten	Stylus Touchpen / Bleistift / aktiver Stift / Finger
Genauigkeit	≤1mm
Abtastrate	≥100Hz

## KOMPATIBILITÄT

Display: Windows 7/8.1/10 zertifiziert; macOS getestet

Touchsystem: Windows 7/8/10/11 & neueste Version (Unterstützung für Erweiterungs- und Klonmodus erforderlich); Windows CE/7/8/8.1/10 IOT-Unterstützung; Windows XP für Single-Touch-Betrieb ohne Zertifizierung; Unterstützung für Linux Kernel 4.x/3.x & neueste Version (Unterstützung für Maus- und Gesten-Touch-Modus erforderlich); Unterstützung für Chrome OS neueste Version; Unterstützung für Android 7/8/9; Unterstützung für MacOS Single-Touch; Unterstützung für Jessie/Stretch/Buster

## EINGÄNGE

HDMI / Version	1x v1.4
DisplayPort / Version	1x v1.2
HDCP	1,4
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 2 down, USB 3.2 (5V/900mA)

## AUDIO

Lautsprecher	2W x 2
Audio in (3,5 mm)	1x
Audio out (3,5 mm)	1x

## FEATURES

ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, 4 Seiten rahmenlos

## ERGONOMIE

Neigen	-5° bis +20° bzw. +15° bis +70°
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	1, 2, Hoch, Runter, Power
OSD Menü	Automatische Bildanpassung, Kontrast/Helligkeit, Eingangsauswahl, Audioanpassung, Farbanpassung, Informationen, Manuelle Bildanpassung, Setup-Menü, Speicherabruf

## LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	24W
Verbrauch ECO (Optimal)	22W
Verbrauch ECO (min.)	20W
Verbrauch nach EnergyStar 8.0	12,07W bei 205,8cd/m <sup>2</sup>
Verbrauch Standby	0,5W
Verbrauch ausgeschaltet	0,3W
Energieeffizienzklasse	D [14KWh / 1000h]

## ZERTIFIZIERUNGEN

Energy Star 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

## LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	Ca. 180cm
Netzkabel	1x (IEC C13 / CEE22)
HDMI Kabel	1x v1.2
USB-Kabel	1x v3.2

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	550 x 401 x 198 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	550 x 326 x 49 mm
Abmessungen Karton	647 x 426 x 138 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	5,7 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,7 Kg
Versandgewicht	7,2 Kg

## VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit doppelter Wand, 800g  
 Kunststoff-Griff x1 -- PE-LD, 12g  
 Polyschaum x2 -- EPS, 250g  
 Zubehör Plastikbeutel x1 -- PE-LD, 10g  
 PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE, 25g

## SONSTIGES

Betriebsbedingungen: 0°C ~ 40°C bei 20% ~ 90% RH nichtkondensierend  
 Lagebedingungen: -20°C ~ 60°C bei 20% ~ 90% RH nichtkondensierend  
 Menüsprachen 14  
 Ursprungsland China  
 EAN Code 0766907017885  
 Garantie 3 Jahre Vorab-Austauschservice