

## Wichtigste Eigenschaften

- Ideal Integrated Solution for ViewBoard® Interactive Displays & Commercial Displays
- Powerful Intel® 10th Core Processors
- Improved System Stability, Security, & Thermal Control



## Produktübersicht

Nutzen Sie die Leistung, um mehr zu erreichen, wenn Sie Ihre interaktiven ViewBoard®-Displays und drahtlosen Präsentationsdisplays mit dem Slot-in-PC der ViewSonic VPC25-O-B-Serie synchronisieren. Integriert mit der außergewöhnlichen Leistung von Intel® 10th Gen Core™ Prozessoren, bis zu 16 GB DDR4-Speicher und bis zu 512 GB SSD-Speicher, erleben Sie eine verbesserte Rechenleistung, um komplexe Klassen und Kollaborationen zu bewältigen. Mit Dual-Band-WLAN, Bluetooth 5.2 und einer Reihe von Anschlüssen wie 4K-HDMI, DP1.2, USB 3.2 und Gigabit-LAN RJ45 für schnellere Arbeitsabläufe genießen Sie pure Produktivität.



- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. HDD/Power LED | 8. USB 2.0  |
| 2. LINE-OUT      | 9. Reset    |
| 3. MIC-IN        | 10. USB 3.2 |
| 4. Power Button  | 11. LAN     |
| 5. HDMI          |             |
| 6. Type C        |             |
| 7. DP            |             |

Besuchen Sie uns

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

## KERN

CPU:	Intel Core i7-10700T 2.0GHz Turbo boost 4.5GHz
Grafik:	Integrated Intel® UHD graphic 630 Intel H510 chipset

## ARBEITSSPEICHER

Kapazität:	16GB DDR4
------------	-----------

## SOFTWARE

Betriebssystem:	Windows 10 Pro 64 bit
-----------------	-----------------------

## STORAGE

Abmessungen:	M.2 2280 (22 x 80 mm)
Kapazität:	256GB SSD
Interface:	M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 SSD

## INPUT

MIC (Microfon):	x1
-----------------	----

## OUTPUT

DisplayPort:	x 1 (1.2, resolution 3840x2160@60Hz)
HDMI:	x 1 (1.4, resolution 3840x2160@60Hz)
Audio:	x 1 Line out

## LAN

RJ45:	GbE LAN Port
-------	--------------

## WLAN / BLUETOOTH

Intel AX200 WiFi 6 + BT5.2 Module dual band

## USB

Typ A:	USB x 4 (USB 3.2 x 1, USB 2.0 x 3)
Typ C:	x 1 (data only)

## VORINSTALLIERTE SOFTWARE

Adobe Reader /  
myViewBoard WhiteBoard /  
WatchDog /  
Winflash

## ENERGIE

Eingangsspannung:	DC in +12V~+19V @ 3.42A
Verbrauch:	65 W (Typical)

## OPERATING CONDITIONS

Temperatur (° C):	-5~45°C
Luftfeuchtigkeit:	20% ~ 80% R.H. Non- Condensing

## ABMESSUNGEN (B X H X T)

Physikalisch (inch / mm):	7.95" x 4.69" x 1.18" / 202 x 119 x 30 mm
Verpackung (inch / mm):	10.00" x 7.72" x 3.03"/254 x 196 x 77 mm

## WEIGHT

Netto (lb / kg):	2.205 lb/1 kg
Brutto (lb / kg):	2.646 lb/1.2 kg

## REGULATIONS

cTUVus, FCC-B w/ ICES003, FCC ID+SDOC, CA IC, IC  
VOC, NOM, COFETEL, CE EMC, CE RED, CE LVD, CB,  
RoHS, REACH, WEEE, BSMI, NCC, BIS, WPC, RCM, MIC,  
VCCI, VNTA, CCC, SRRC

## VERPACKUNGSIHALT

1. VPC OPS
2. Quick Start Guide
3. Screw x 2