

Clé Caractéristiques

- Amélioration de la stabilité, de la sécurité et du contrôle thermique du système
- Solution intégrée idéale pour les écrans interactifs ViewBoard® et les écrans commerciaux
- Puissants processeurs Intel® 10th Core



Produit Description

Saisissez la puissance nécessaire pour en faire plus lorsque vous synchronisez vos écrans interactifs ViewBoard® et votre écran de présentation sans fil avec le PC à sloter ViewSonic VPC27-O-B Series. Intégré avec les performances exceptionnelles des processeurs Intel® 10e génération Core™, jusqu'à 16 Go de mémoire DDR4 et jusqu'à 256 Go de stockage SSD, faites l'expérience d'une amélioration des performances informatiques pour passer à toute vitesse les cours et les collaborations complexes. Penchez-vous sur la productivité pure avec le WiFi bi-bande, le Bluetooth 5.2 et une gamme de ports, notamment 4K HDMI, DP1.2, USB 3.2 et Gigabit LAN RJ45 pour des flux de travail plus rapides.



- 1. HDD/Power LED
- 2. LINE-OUT
- 3. MIC-IN
- 4. Power Button
- 5. HDMI
- 6. Type C
- 7. DP

- 8. USB 2.0
- 9. Reset
- 10. USB 3.2
- 11. LAN

Visitez Nous

www.viewsonic.com

CORE

CPU:	Intel Core i7-10700T 2.0GHz Turbo boost 4.5GHz
GPU:	Integrated Intel® UHD graphic 630 Intel H510 chipset

MÉMOIRE

Capacité:	16GB DDR4
-----------	-----------

LOGICIEL

Système d'exploitation:	Windows 10 Pro 64 bit
-------------------------	-----------------------

STOCKAGE

Dimension:	M.2 2280 (22 x 80 mm)
Capacité:	256GB SSD
Interface:	M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 SSD

INPUT

MIC(Microphone):	x1
------------------	----

OUTPUT

DisplayPort:	x 1 (1.2, resolution 3840x2160@60Hz)
HDMI:	x 1 (1.4, resolution 3840x2160@60Hz)
Audio:	x 1 Line out

LAN

RJ45:	GbE LAN Port
-------	--------------

SANS FIL / BLUETOOTH

Intel AX200 WiFi 6 + BT5.2 Module dual band

USB

Type A:	USB x 4 (USB 3.2 x 1, USB 2.0 x 3)
Type C:	x 1 (data only)

LOGICIELS ASSOCIÉS

Adobe Reader /
myViewBoard WhiteBoard /
WatchDog /
Winflash

ALIMENTATION

Tension:	DC in +12V~+19V @ 3.42A
Consommation:	65 W (Typical)

OPERATING CONDITIONS

Température (° C):	-5~45°C
Humidité:	20% ~ 80% R.H. Non- Condensing

DIMENSIONS (L X H X P)

Physique (pouces / mm):	7.95" x 4.69" x 1.18" / 202 x 119 x 30 mm
Emballage (pouces / mm):	10.00" x 7.72" x 3.03"/254 x 196 x 77 mm

WEIGHT

Net (lb / kg):	2.205 lb/1 kg
Brut (lb / kg):	2.646 lb/1.2 kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC-B w/ ICES003, FCC ID+SDOC, CA IC, IC
VOC, NOM, COFETEL, CE EMC, CE RED, CE LVD, CB,
RoHS, REACH, WEEE, BSMI, NCC, BIS, WPC, RCM, MIC,
VCCI, VNTA, CCC, SRRC

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. VPC OPS
2. Quick Start Guide
3. Screw x 2