

**KOMMEN  
WIR ZU  
DEN  
FAKTEN!**

## Produktnummer

- Leddura 2Share Pro 65"

11050265

## Touch-System

- Touch-System: Adaptive Toucheingabe
- Touch-Punkte: 32 Punkte
- Touch-Tools: Hände oder sonstiger Gegenstand (mit weicher Spitze)
- Genauigkeit: ±2 mm
- Touch-Auflösung: 32768 x 32768 (Pixel)
- Schnittstellen: USB 2.0-kompatibel (volle Geschwindigkeit), HID-kompatibel, Plug-&-Play-kompatibel, Abwärtskompatibel mit USB 1.1
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows, macOS, Android und Chrome
- Touch-Treiber: Nicht erforderlich für 32 Touch-Punkte (unter Windows); macOS benötigt Treiber für Gestensteuerung.

## Touchscreen

- Diagonale: 64.53" (1.639 mm)
- Display-Technologie: TFT-LCD
- Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160
- Bildfrequenz: 60 Hz
- Helligkeit: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Bildseitenverhältnis: 16:9
- Kontrastverhältnis (statisch): 1200:1
- Kontrastverhältnis (dynamisch): 5000:1
- Reaktionszeit: 8 ms
- Display-Farben: 1,07 Milliarden Farben (10 Bit)
- Pixelabstand (B x H): 0,496 x 0,372 mm
- Blickwinkel: 178°/178°
- Art der Hintergrundbeleuchtung: Direkte LED
- Lebensdauer: > 30.000 Stunden
- Montage: Querformat

## Konnektivität

- Video-Eingänge (digital): 3 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.2
- Video-Eingänge (analog): 1 x VGA
- Audio-Eingänge: 1 x Mini-Buchse
- Audio-Ausgang: 1 x S/PDIF optisch, 1 x Mini-Buchse
- USB: 4 x USB 2.0
- Touch: 2 x USB-B
- RS232C: 1 x DB-9
- LAN-Port: 1 x RJ45 10/100/1000 BaseT
- Anschlussbuchse
- OPS slot: 1x

## Video

- PSM: Warm/Kühl/Normal
- Bildmodus: Dynamisch/Standard/Weich/Benutzerdefiniert
- Standbild-Funktion: Ja
- Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Blaulichtfilter

## Sound: konzipiert, angepasst und entwickelt von HARMAN

- Schallköpfe: Zwei Stereo JBL®-3-Wege-Lautsprecher (Tweeter, Mid-Range und Subwoofer)
- Verstärkerleistung: 80 Watt
- Frequenzbereich: 60 Hz–20 kHz
- (Virtueller) Raumklang mit JBL® LiveStage
- JBL®-Fernfeld-Mikrofone

## Meeting-Office-Anwendung

- Topaktuelles Whiteboard und einfache Lösung zum drahtlosen Teilen mit:
  - Farbigen digitalen Notizblättern
  - Integrierter Texterkennung
  - Integriertem Raumbuchungssystem basierend auf Microsoft Exchange
  - Integriertem Webbrowser
  - Kompletter Integration mit Barco ClickShare
- Läuft auf Windows 10

## Funktionen/Komfort

- Gestenerkennung: Ja, siehe CTOUCH-Handbuch
- HDCP-Konformität 2.2
- Stärke der Sicherheitsglases: 4 mm (Mohshärte 7)
- Netzwerkeingang: über RS232C und LAN
- Personenerkennung
- BRIX kompatibel: basiert auf einer zukunftssicheren modularen Plattform

## OSD

- Sprache: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch

## Stromversorgung

- Stromversorgung: AC 100–240 V 50/60 Hz
- Stromverbrauch (im Betrieb): 93W
- Stromverbrauch (im Standby-Modus): <= 0,5 W
- Umgebungslichtsensor: Ja

## Qualitätsfreigaben

- Behördliche Genehmigungen: CE, FCC
- Umweltzulassung: Energy Star, RoHS-konform, WEEE
- ISO-Normen: ISO 9001 und ISO 14001

## Abmessungen und Gewicht

- Produktabmessungen (B x H x T): 1525 x 912 x 113 (mm)
- Gewicht des Produkts: 57 kg
- Vesa-Halterung (B x H): 600 x 400 (mm), M8-Schraube

## Produktzubehör

- Zubehörpaket: Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung, 2 passive Stifte, Kurzanleitung und Garantiekarte

## Informationen zur Logistik

- Verpackungsgröße (B x H x T): 1637 x 1038 x 225 (mm)
- Bruttogewicht: 65 kg
- EAN-Nr.:

8719481480547

## Weitere Informationen finden Sie im Ordner Leddura 2Share.

Alle Rechte vorbehalten. Die hier erwähnten Produkte und Services von CTOUCH sowie die zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von CTOUCH Europe B.V. Alle anderen hier erwähnten Produkt- und Servicennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Alle Gewichte und Abmessungen sind Richtwerte. Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.