

Key Features

Bildschirmdiagonale	23,6 Zoll / 59,94 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® VA / 178 / 178 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Konnektivität	HDMI / DP / 2x USB / VGA
Höhenverstellbarkeit	135 mm
Neigungswinkel	20 bis -5 Grad
Rotation auf Hochformat	90 Grad
Lautsprecher	2x 2 Watt
Garantie	3 Jahre Vorab-Austausch-Service
Besonderheit	95%ige sRGB-Abdeckung mit großen Betrachtungswinkel




250 cd/m²
HELLIGKEIT



5 ms
REAKTIONSZEIT



3.000 : 1
KONTRAST



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG



SuperClear® VA
PANEL

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic VG2439SMH-2 ist ein Full-HD-Multimedia-Monitor mit 24" (23,6" sichtbar), zukunftssicheren Anschlüssen und ergonomischen Funktionen, ideal für Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen. Mit der SuperClear®VA-Technologie für große Betrachtungswinkel und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 20 M : 1 erzeugt dieser Monitor starke Farben sowie einen idealen Kontrast und erreicht so eine überzeugende Bildschirmdarstellung bei jedem Betrachtungswinkel. Dank der HDMI-, DisplayPort-, VGA-Eingänge und den USB-Anschlüssen bietet der VG2439SMH-2 flexible Anschlussmöglichkeiten an PC-Systeme, Laptops und andere Multimedia-Peripheriegeräte. Die exklusive ViewMode von ViewSonic verfügt über intuitive Voreinstellungen für eine optimierte Bilddarstellung in unterschiedlichen Anwendungen. Die Flicker-Free-Technologie reduziert zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms. Der ergonomische Standfuß ist neig-, schwenk-, dreh- und höhenverstellbar. Außerdem ist der Monitor VESA-kompatibel und bietet somit eine noch größere Installationsvielfalt. Ergänzt wird die Ausstattung um eine Vorab-Austausch-Garantie von 4 Jahren, welche diesen TCO 6.0-, ENERGY STAR- und EPEAT-zertifizierten Monitor zu einer sicheren Investition macht.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear® VA
Bildschirmdiagonale	23,6" / 59,94 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	3.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20 M : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Farben	16,7 Mio. (8 bit pro Farbe)
Farbraum (Foto)	94 % sRGB, 74 % AdobeRGB,
Farbraum (Video)	71 % NTSC
Produktfarbe	Schwarz

EINGÄNGE

HDMI	1
DisplayPort	1
USB	2
VGA	1
Audio	1

AUSGÄNGE

Kopfhörer	1
-----------	---

LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 2 Watt
--------------	-----------

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit	135 mm
Neigungswinkel	20 bis -5 Grad
Rotation auf Hochformat	90 Grad
Drehbarkeit	360 Grad

WANDHALTERUNG

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	560 x 435 x 240 mm
Monitor ohne Fuß	560 x 333 x 58 mm
Verpackung	634 x 508 x 190 mm

GEWICHT

Monitor mit Fuß	5,2 kg
Monitor ohne Fuß	3,7 kg
Verpackung	6,9 kg

LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Verbrauch (typisch)	21,5 Watt
Verbrauch (eco)	16 Watt
Verbrauch (Standby)	<0,45 Watt

NORMEN

Normen	TCO 6.0, EPEAT Gold, ENERGY STAR, TUV-GS, CE, WEEE, RoHS, FCC, ISO13406-2, Flicker-Free, Blue Light Filter, Erp, Eup, CU, CB
--------	--

GARANTIE

4 Jahre Vorab-Austausch-Service

LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,8 m)	1
DisplayPort-Kabel	1
USB-Kabel	1
VGA-Kabel	1
Audiokabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1



- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Kontrollsteuerung | 4. 2x USB-Eingang / 1x Upstream | 6. Audio-Eingang | 9. HDMI-Eingang |
| 2. VESA®-Halterung 100 x 100 mm | 2x Downstream | 7. Kopfhörer-Ausgang | 10. DisplayPort-Eingang |
| 3. Kensington Lock | 5. Netzkabel-Anschluss | 8. VGA-Eingang | |