

# Sonos Einbaulautsprecher by Sonance

Sonos und Sonance, der Marktführer für Einbaulautsprecher, haben gemeinsam drei passive Speaker entwickelt, die alle Vorteile des Sonos Systems nutzen und perfekt auf den Sonos Amp abgestimmt sind. So entstanden neue Hard- und Softwarelösungen, mit denen das Angebot für Fachhändler und Anbieter von Connected Home Lösungen erweitert wird.

## Sonos In-Ceiling Speaker by Sonance

Die Speaker sind fast unsichtbar in die Decke eingelassen und bieten im Zusammenspiel mit dem Sonos Amp die ganze Leistung und Flexibilität des Sonos Systems. Der weiße Grill kann bei Bedarf auch in der entsprechenden Deckenfarbe gestrichen werden.

## Sonos In-Wall Speaker by Sonance

Diese passiven Speaker sind in der Wand eingelassen. Zusätzlich zu allen Funktionen, die auch die In-Ceiling Speaker bieten, können sie über den Sonos Amp auch als hintere Speaker in das Heimkinosystem integriert werden. Der weiße Grill der beiden Speaker kann bei Bedarf auch in der entsprechenden Wandfarbe gestrichen werden.

Beide Speaker können per Trueplay™ via iPhone oder iPad akustisch an den entsprechenden Raum angepasst werden.

## Sonos Outdoor Speaker by Sonance

Verbunden mit dem Sonos Amp liefern diese Speaker erstmals uneingeschränkten Sonos Sound im Freien.

## Allgemeines

### Systemanforderungen

Verstärker, Audioquelle. (Wenn mit dem Sonos Amp verbunden: Breitbandinternet, Sonos App.)

## Audio

	<b>In-Ceiling</b>	<b>In-Wall</b>	<b>Outdoor</b>
<i>Hochtöner</i>	25 mm schwenkbare Polyurethan-Kalotte, ferrofluidgekühlt, in akustischer Rückkammer	25 mm schwenkbare Polyurethan-Kalotte, ferrofluidgekühlt, in akustischer Rückkammer	25 mm Polyurethan-Kalotte, ferrofluidgekühlt, in akustischer Rückkammer
<i>Tieftöner</i>	165 mm schwenkbares, spritzgegossenes Polypropylen mit eingebauten Santoprene™-Surrounds	165 mm spritzgegossenes Polypropylen mit eingebauten Santoprene™-Surrounds	165 mm spritzgegossenes Polypropylen mit eingebauten Santoprene™-Surrounds
<i>Frequenzgang</i>	44 Hz – 20 kHz ±3 dB	44 Hz – 20 kHz ±3 dB	55 Hz – 20 kHz ±3 dB
<i>Impedanz</i>	8 Ohm nominell	8 Ohm nominell	8 Ohm nominell
<i>Leistung</i>	Mind. 5 Watt, max. 130 Watt	Mind. 5 Watt, max. 130 Watt	Mind. 5 Watt, max. 130 Watt
<i>Empfindlichkeit</i>	89 dB SPL (2,83 V/1 Meter)	89 dB SPL (2,83 V/1 Meter)	89 dB SPL (2,83 V/1 Meter)

## Technische Daten

	<b>In-Ceiling</b>	<b>In-Wall</b>	<b>Outdoor</b>
<i>Speakertiefe</i>	121 mm	89 mm	174 mm
<i>Abmessungen</i>	248 mm	213 mm x 311 mm	308 mm x 191 mm
<i>Ausschnittabmessungen</i>	210 mm	176 mm x 273 mm	-
<i>Frontfarbe</i>	Sonos Weiß	Sonos Weiß	Sonos Weiß

## Preise und Verfügbarkeit

Sonos AMP: 699 EUR / 799 CHF, verfügbar ab 12. Februar 2019 auf [sonos.com](http://sonos.com) und im ausgewählten Fachhandel

Sonos In-Wall und In-Ceiling Speaker by Sonance (Paar): 699 EUR / 799 CHF, verfügbar ab 26. Februar auf [sonos.com](http://sonos.com) und im ausgewählten Fachhandel

Sonos Outdoor Speaker by Sonance (Paar): 899 EUR / 999 CHF, verfügbar ab April 2019